



# Shell Gasoil 1500

Shell Gasoil 1500 es un combustible de calidad que cumple con las especificaciones de Gasoil grado 2 para zonas de baja densidad poblacional.

## Características típicas

| Propiedad  | Método     | Unidad | Gasoil |
|--|------------|--------|--------|
| Densidad a 15°C  | ASTM D1298 | g/cc   | 0.843  |
| Recuperado a 360°C   | ASTM D86   | % v/v  | 91.6   |
| Color  | ASTM D1500 | ---    | 1.5    |
| Índice cetano  | ASTM D976  | ---    | 52     |
| Punto de inflamación   | ASTM D93   | °C     | 45     |
| Viscosidad a 40°C  | ASTM D445  | cSt    | 3.3    |
| Azufre total   | ASTM D4294 | % p/p  | 0.140  |
| Punto de obturación por Filtro Frío (CFPP) según región y estacionalidad (*) | IP 309     |        |        |

Valores representativos de los obtenidos en producción. No constituyen una especificación

(\*) Se informan valores de referencia. Para regiones con condiciones climáticas rigurosas consulte a su representante de ventas)

| Propiedad                                  | Método | Unidad | Gasoil |
|--|--------|--------|--------|
| Punto de obturación por Filtro Frío (CFPP) | IP 309 |        |        |
| Noviembre a Marzo                          |        | °C     | 2      |
| Abril y Octubre                            |        | °C     | 0      |
| Mayo y Septiembre                          |        | °C     | -3     |
| Junio, Julio y Agosto                      |        | °C     | -9     |

Nota: de acuerdo a Ley 26.093, Res. 1125/13 a partir del 1 de febrero de 2014, contendrá un mínimo de 10% volumen de biodiesel

## Salud y Seguridad

Shell Fórmula Diesel no presenta riesgo alguno para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se observan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. Para una información más detallada sobre higiene y seguridad, solicitar la Hoja de Seguridad de Producto.

## Asesoramiento Técnico

Para aplicaciones no contenidas en esta publicación o información adicional, consulte a nuestro Centro de Servicios al Cliente 0810-9997435 o a la dirección de e-mail [shelldirecto@shelldirecto.com.ar](mailto:shelldirecto@shelldirecto.com.ar)