



Shell V-Power Nitro+

Diesel

Shell V-Power Nitro+ Diesel, es una nueva tecnología en combustibles. Está diseñado para actuar instantáneamente sobre los depósitos del motor, limpiando y protegiendo el sistema de inyectores, para que el motor diesel libere toda su potencia. Además, contiene componentes antioxidantes que impiden la corrosión en los sistemas de inyección de combustible.

Shell V-Power Nitro+ Diesel tiene un contenido máximo de azufre de 10 partes por millón cumpliendo con las exigencias de las normas europeas para vehículos Euro 5 (livianos) y Euro V (pesados).

Características típicas

Propiedad	Método	Unidad	V-Power Nitro+ Diesel
Densidad a 15 °C	ASTM D1298	kg/m ³	0.845
Recuperado a 360 °C	ASTM D86	% v/v	92
Color	ASTM D1500	---	1.5
Índice cetano	ASTM D976	---	52
Punto de inflamación	ASTM D93	°C	60
Viscosidad a 40 °C	ASTM D445	cSt	3.1
Azufre total (contenido máximo)	ASTM D5453	% p/p	0.001
Lubricidad (máximo)	ISO 12156-1	micrones	460
Punto de obturación por Filtro Frío (CFPP) Según región y estacionalidad (*)	IP 309		

Valores representativos de los obtenidos en producción. No constituyen una especificación.

(*) Se informan valores de referencia. Para regiones con condiciones climáticas rigurosas consulte a su representante de ventas.

Propiedad	Método	Unidad	V-Power Nitro+ Diesel
Punto de obturación por Filtro Frío (CFPP)	IP 309		
Noviembre a Febrero		°C	3
Marzo		°C	-3
Abril		°C	-9
Mayo		°C	-14
Junio, Julio, Agosto		°C	-14
Septiembre		°C	-14
Octubre		°C	-3

Nota: de acuerdo a Ley 26.093, Res. 1125/13 a partir del 1 de febrero de 2014, contendrá un mínimo de 10% volumen de biodiesel

Salud y Seguridad

Shell V-Power Nitro+ Diesel no presenta riesgo alguno para la salud cuando es usada en las aplicaciones recomendadas y se observan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. Para una información más detallada sobre higiene y seguridad, solicitar la Hoja de Seguridad de Producto.

Asesoramiento Técnico

Para aplicaciones no contenidas en esta publicación o información adicional, consulte a nuestro Centro de Servicios al Cliente 0810-9997435 o a la dirección de e-mail shelldirecto@shelldirecto.com.ar



Shell
V-Power NITRO+

Diesel

Revisión: 11
2013

Actualización: **Abril 2014**

Reemplaza: Agosto